

MasterFlow

Presurización

Descripción

- Sistema electrónico de control de presión para uso en grupos domésticos. El Kit Masterflow ordena el arranque y paro de la bomba al abrir o cerrar cualquier grifo o válvula de la instalación.

Características

- Kit de presión automático con manómetro, cable de conexión con enchufe Schuko, válvula de retención y pulsador de rearme. Indicadores luminosos de tensión, marcha y sistema de seguridad para trabajo en seco con rearme automático. Conexión de entrada y salida: 1" M. Se suministra racord 3 piezas en la versión H. Válvula de retención incorporada. Temperatura máxima del agua: 60° C / 80° C **H-AR**. Presión máxima de trabajo: 10 bar / 15 bar **H-AR**. Intensidad máxima: 10 A / 20 A **H-AR**. Protección: IP65 / circuito electrónico con recubrimiento epoxi para **H-AR**. Opción de arranque temporizado de 1h-6h-12h **H-AR**. Regulación presión de arranque: 1 ÷ 3 bar / 1÷ 10 bar **H-AR**. Acumulador 0,4 L **H-AR**.




MasterFlow H-AR





MasterFlow V



MasterFlow H



MasterFlow H



MasterFlow V



MasterFlow H - AR




Tabla de selección y precios

Modelo	I máx. (A)	Hz	Presión arranque (bar)	Presión min. diferencial kg/cm³	Presión máx. trabajo (bar)	Temp. máxima (°c)	Dimensiones (mm)			Peso Kg	PVP €	Código
							A	B	C			
Kit Master Flow H	10	50	1 - 3	1	10	60	172	192	1"	1,5	70,00	095000
Kit Master Flow V	10	50	1 - 3	1	10	60	232	78	1"	1,5	68,00	095010
Kit Master Flow H-AR	20	50	1-10	1	15	80	204	184	1	1,5	110,00	095020